



**MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA**

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

**a település helyi építési szabályozásáról
szóló**

46/2004. (XII. 31.) ÖR. sz.

RENDELETE

Egységes szerkezetben: a 20/2008. (VI. 30.) ÖR., 24/2009. (X. 27.) sz. kt., 15/2010. (VIII. 5.), 21/2016. (XI. 29.), 26/2018. (XII. 18.), 14/2021. (IX. 02.), 19/2021. (X. 26.) sz. önkormányzati rendelettel

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (3) bekezdése és a 7. §. (3) b) pontjában foglaltak alapján a település helyi építési szabályozásáról az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet
Általános előírások

1. §

(1) E rendelet hatálya Mezőkovácsháza város teljes közigazgatási területére, valamint a közigazgatási területen végzett, jelen rendelet 1. § (3) bekezdésében részletezett tevékenységekre terjed ki.

(2)¹ Jelen rendelet csak a település közigazgatási területére 2004. évben készített SZ-1 jelű, M=1:10000 és SZ-2 jelű, M=1:2000 és SZ-3 jelű, M=1:1000 méretarányú szabályozási tervekkel, valamint a 2021. évben készített - az SZ-2 jelű Szabályozási terv megnevezésű tervlap 2/7 szelvényét módosító - SZ-2/m tervlappal, és - az SZ-1 jelű Szabályozási terv megnevezésű tervlap 2/2 szelvényét módosító - SZ-1/m tervlappal együtt alkalmazható.

(3)

(4) A szabályozási terven jelölt szabályozási elemek kötelezőek, azokat csak az érvényes módosítási eljárási folyamat keretében lehet megváltoztatni. Az irányadó jelleggel meghatározott szabályozási elemek a szabályozás egy lehetséges változatára utalnak vagy továbbtervezést igényelnek, így: részletes tervvel módosíthatóak ill. pontosíthatóak.

(5) Irányadó jellegűnek kell tekinteni:

- a) a védő erdők határvonalát a védett területek felől; ebbe az irányba a védő erdők szükség szerint szélesíthetők,
- b) az irányadó szabályozási vonalakat,
- c) a T-7 jelű tervlap keresztshelvényeinek kialakítását,
- d) a T-15 jelű tervlap ütemezési javaslatát, kivéve annak első ütemét, amely kötelező.

2. §

(1)

(2) Karbantartásnak, állagmegóvásnak minősül az az építési tevékenység, mely nem érinti az épületek, építmények szerkezetét és nem jár együtt azok korszerűsödésével, élettartamának meghosszabbodásával.

(3)

(4)

1 Az 1. § (2) bekezdése a Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (X. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

(5) Beépítési módok kötelező értelmezése a településen:

- a) oldalhatáron álló beépítési mód esetén az építési vonal azonos magával az oldalkerti telekhatárral,
- b) Ou jelű beépítésnél az oldalkerti telekhatár mellett az utcai telekhatár a másik kötelező építési vonal,
- c) Oe jelű beépítésnél:
 - ca) az oldalkerti telekhatár az egyik kötelező építési vonal,
 - cb) előkertés beépítés esetén az előkert mérete: kialakult beépítési környezetben azonos az adott utcavonal legalább 60%-ában jellemző előkert-mérettel, új utca nyitása esetén 5,0m.
- d) zárt sorú jellegű beépítés:
 - da) a zárt sorúsítást kapuzat építése biztosítja, és vagy
 - db) az épület oldalkert felé néző homlokzata oly mértékben nyílás nélküli, hogy a zárt sorú beépítés második ütemként megoldható és ezt legalább elvi építési engedélyezési tervdokumentáció igazolja és
 - dc) az oldalhatárvonalon levő homlokzat nem tartalmaz nyílást az utcai telekhatárhoz képest min. 18,0m hosszban.

(6)

(7) Beépítettségre vonatkozó eltérő rendelkezések övezeti besorolástól függetlenül, új építés, létesítménybővítés vagy a rendeltetés megváltoztatása esetén:

- a) iskolaépületet magába foglaló telek beépítettsége nem haladhatja meg a 25%-ot
- b) óvodaépületet magába foglaló telek beépítettsége nem haladhatja meg a 25%-ot

(8) Az Alkotmány utca Bajcsy Zsilinszky utcától Dózsa György utcáig terjedő szakaszán az építési vonal és a szabályozási vonal között – ahol ezek nem azonosak egymással – egyedi telek esetén is tilos kerítés építése. A szabályozási vonal és az építési vonal közötti területeket, amennyiben azok nem közterületek, meg kell nyitni közterületi használatra. Az adott területsávban elhelyezhető:

- a) az adott épület kiszolgálásához szükséges parkoló,
- b) járda,
- c) zöldterület,
- d) vendéglátó létesítmények teraszai, kereskedelmi létesítmények szabadtéri árusító helyei
- e) az adott épületben levő létesítmények tájékoztató és reklám táblái a közterületi forgalom zavarása nélkül.

II. Fejezet

A település területének felhasználása

3. §

(1) A település igazgatási területe – melynek határa kialakult, nem változik –

- a) külterületre és
- b) belterületre tagozódik.

(2) A belterületi határ módosul: a Mikes Kelemen utca külterülettel párhuzamos vonala 10m-rel kibővül a külterület irányába a 2319-2322 és a 2208 hrsz-ú lakótelkek vonalában.

(3) A település mindenkori belterületi határán belül az önkormányzatot a jogszabályokban meghatározott ellátási kötelezettség terheli.

(4) A település területe építési használat szerint:

- a) beépítésre szánt és
- b) beépítésre nem szánt területre tagozódik.

III. Fejezet *Beépítésre szánt területek*

4. §

A beépítésre szánt terület lehet:

- 1. lakóterület,
- 2. vegyes terület,
- 3. gazdasági terület,
- 4. üdülőterület,
- 5. különleges terület.

Lakóterületek

5. §

(1) A lakóterületen elhelyezhető:

- a) lakóépület,
- b) mezőgazdasági (üzemi) építmény,
- c) alapfokú ellátást biztosító kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,
- d) szálláshely szolgáltató épület,
- e) kézműipari épület,
- f) helyi ellátást biztosító igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,
- g) sportépítmény.

(2) Jelen rendelet 5. § (1) b), c), d), e), f) és g) pontjaiban felsorolt létesítmények csak abban az esetben helyezhetők el, ha egyetlen építési ill. környezetterhelési kibocsátási paraméterük sem haladja meg a lakóterületre előírt határértékeket.

(3) Lakóterületen jelen rendelet életbelépésekor meglévő telekállapothoz képest lakóépület építése céljára legfeljebb két – a telekalakítási paramétereknek önmagában is megfelelő – telket lehet összevonni.

(4) Azokon a lakótelkeken, ahol a telek mélysége meghaladja a 60,0m-t, az építési hely az első 50,0 m-re korlátozódik. Az 50,0m-en túli telekrész a hátsókert része; arra vonatkozóan az általános előírásokat kell betartani.

(5) Feltételhez kötött tömbfeltárások ill. beépítések: Minden új tömbfeltárás megkezdésének feltétele, hogy az előzőekben megnyitott feltárások telkeinek legalább 70%-a beépült legyen, továbbá:

- a) a vasútvonal és a Móra Ferenc utca közötti lakóterület felhasználása megtörténhet, ha:
 - aa) az ütemterv szerinti I. tömbfeltárás telkeinek legalább 80%-a beépült,
 - ab) a Petőfi utca új vasúti kapcsolata és folytatásában a gyűjtőút elkészült,

- ac)* a szomszédos véderdősávok legalább 3 évesek,
- ad)* a teljes területre elkészült a szabályozási terv.
- b)* a Deák utca déli kertlábainak felhasználása megtörténhet, ha: a kegyeleti park legalább 30m-es szomszédos sávjában véderdő telepítése megtörtént.

Az egyes övezetekre vonatkozó előírások

Ln jelű építési övezetek

(nagyvárosias lakóövezetek)

6. §

(1) Az övezetek nagyvárosias lakóövezetek. Az övezetekben jelen rendelet 5. § (1) bekezdése a), c), d), f) és g) pontjaiban felsorolt rendeltetésű épületek helyezhetők el.

(2) Az Ln-1 jelű övezet a „lakótelep-szerű” nagyvárosias lakóterületek övezete. Beépítési paraméterek:

- a)* beépítettség max.: $a\%/b\%$, ahol
 - aa)* az „a” érték: a teljes, az adott övezet által határolt összefüggő területre vonatkozó beépítettség,
 - ab)* a „b” érték: az egyes telkekre vonatkozó beépítettség.
Új épületek elhelyezésével vagy a meglévők bővítésével egyik érték sem növelhető.
- b)* zöldfelület min.: 30% a teljes, az adott övezet által határolt összefüggő területre vonatkozóan,
- c)* a minimális telekterület, az építménymagasság és a beépítési mód tömbönként szabályozott.

(3) Az Ln-2 jelű övezet az utcás jellegű nagyvárosias lakóterületek övezete. Beépítési paraméterek:

- a)* beépítettség max.: $a\%/b\%$, ahol
 - aa)* az „a” érték: a teljes, az adott övezet által határolt összefüggő területre vonatkozó beépítettség,
 - ab)* a „b” érték: az egyes telkekre vonatkozó beépítettség.
Új épületek elhelyezésével vagy a meglévők bővítésével egyik érték sem növelhető.
- b)* zöldfelület min.: 20% a teljes, az adott övezet által határolt összefüggő területre vonatkozóan,
- c)* a minimális telekterület, az építménymagasság és a beépítési mód tömbönként szabályozott.

Lk jelű építési övezetek

(kisvárosias lakóövezetek)

7. §

(1) Az övezetek kisvárosias lakóövezetek. Az övezetekben jelen rendelet 5. § (1) bekezdése a), c), d), e), f) és g) pontjaiban felsorolt rendeltetésű épületek helyezhetők el. Önállóan garázsépület – lakóépület nélkül – csak akkor helyezhető el, ha az adott

épülettel is betarthatóak az övezetre előírt beépítési paraméterek. Lakásonként legalább egy személygépkocsi elhelyezésére garázst kell kialakítani, amely lehet az építkezés második üteme is. Hátsókert mérete min. 6,0m.

(2) Az Lk-1 a zárt sorú beépítésű kisvárosias lakóterületek övezete. Az övezetben legfeljebb 6 lakás helyezhető el telkenként, amennyiben egy lakásra legalább 150m² telekterület jut. Beépítési paraméterek:

- a) beépítettség max. 30%,
- b) zöldfelület min.: 30% ,
- c) telekszélesség min.: 12,0m, mélység min. 35,0m,
- d) a minimális telekterület, az építménymagasság és a beépítési mód tömbönként szabályozott.

(3) Az Lk-2 a zárt sorú jellegű kisvárosias lakóterületek övezete. Az övezetben legfeljebb 6 lakás helyezhető el telkenként végleges beépítési formában, azaz akkor, ha a zárt sorú jellegű beépítés már ténylegesen zárt sorúvá válik és egy lakásra legalább 150m² telekterület jut e végleges formában is. Beépítési paraméterek:

- a) beépítettség max. 30% a végleges zárt sorúsítás után is,
- b) zöldfelület min.: 30% a végleges zárt sorúsítás után is,
- c) telekszélesség min.: 14,0m, mélység min. 35,0m,
- d) a minimális telekterület, az építménymagasság és a beépítési mód tömbönként szabályozott.

(4) Az Lk-3 jelű övezet az oldalhatáron álló, előkertes beépítésű kisvárosias lakóterületek övezete. Az övezetben legfeljebb 4 lakás helyezhető el telkenként, amennyiben egy lakásra legalább 150m² telekterület jut. Beépítési paraméterek:

- a) beépítettség max. 30% ,
- b) zöldfelület min.: 30%,
- c) telekszélesség min.: 16,0m, mélység min. 36,0m,
- d) minimális telekterület, az építménymagasság és a beépítési mód tömbönként szabályozott.

(5) Az Lk-4 jelű övezet az oldalhatáron álló, utcavonalas beépítésű kisvárosias lakóterületek övezete. Az övezetben legfeljebb 4 lakás helyezhető el telkenként, amennyiben egy lakásra legalább 150m² telekterület jut. Beépítési paraméterek:

- a) beépítettség max. 30% ,
- b) zöldfelület min.: 30%,
- c) telekszélesség min.: 16,0m, mélység min. 40,0m,
- d) a minimális telekterület, az építménymagasság és a beépítési mód tömbönként szabályozott.

(6) Az Lk-5 jelű övezet a szabadonálló beépítésű kisvárosias lakóterületek övezete. Az övezetben legfeljebb 6 lakás helyezhető el telkenként, amennyiben egy lakásra legalább 150m² telekterület jut. Az előkert mérete min. 6,0 m. Beépítési paraméterek:

- a) beépítettség max. 30% ,
- b) zöldfelület min.: 30%,
- c) telekszélesség min.: 20,0m, mélység min. 40,0m,
- d) a minimális telekterület, az építménymagasság és a beépítési mód tömbönként szabályozott.

(7) Az Lk-6 jelű övezet az ikres beépítésű kisvárosias lakóterületek övezete. Az övezetben legfeljebb 2 lakás helyezhető el telkenként, amennyiben egy telekre legalább 150,0m²telekterület jut. Beépítési paraméterek:

- a) beépítettség max. 30% ,
- b) zöldfelület min.: 30%,
- c) telekszélesség min.: 12,0m, mélység min.: 40,0m, oldalkert min.:3,0m,
- d) a minimális telekterület, az építménymagasság és a beépítési mód tömbönként szabályozott.

Lke jelű építési övezetek

(kertvárosias lakóövezetek)

8. §

(1) Az övezetek kertvárosias lakóövezetek. Az övezetekben jelen rendelet 5. § (1) bekezdése a), c), d) és f) pontjaiban felsorolt rendeltetésű épületek helyezhetők el a vendéglátó létesítmény kivételével. Az övezetekben különálló garázs egy-egy telken csak úgy építhető, ha az a telken álló lakóépületek gépjármű-elhelyezését szolgálja. Egy lakáshoz legfeljebb 2 db garázs tartozhat, melyből az egyiket kötelező a lakás építésével egyidejűleg megvalósítani.

(2) Az Lke-1 jelű övezet az oldalhatáron álló, utcavonalas beépítésű kertvárosias lakóterületek övezete. Az övezetben legfeljebb 3 lakás helyezhető el telkenként, ha egy lakásra minimum 250 m² telekterület jut. Beépítési paraméterek:

- a) beépítettség max. 30% ,
- b) zöldfelület min.: 50%,
- c) telekszélesség min.: 18,0m, mélység min.: 40,0m,
- d) a minimális telekterület, az építménymagasság és a beépítési mód tömbönként szabályozott.

(3) Az Lke-2 jelű övezet az oldalhatáron álló, előkertes beépítésű kertvárosias lakóterületek övezete. Az övezetben legfeljebb 4 lakás helyezhető el telkenként, ha egy lakásra minimum 250 m² telekterület jut. Beépítési paraméterek:

- a) beépítettség max. 30% ,
- b) zöldfelület min.: 50%,
- c) telekszélesség min.: 18,0m, mélység min.: 35,0m,
- d) a minimális telekterület, az építménymagasság és a beépítési mód tömbönként szabályozott.

(4) Az Lke-3 jelű övezet a zárt sorú jellegű kertvárosias lakóterületek övezete. Az övezetben legfeljebb 4 lakás helyezhető el telkenként, ha egy lakásra minimum 250 m² telekterület jut. Beépítési paraméterek:

- a) beépítettség max. 30% ,
- b) zöldfelület min.: 50%,
- c) telekszélesség min.: 16,0m, mélység min.: 35,0m,
- d) a minimális telekterület, az építménymagasság és a beépítési mód tömbönként szabályozott.

(5) Az Lk-4 jelű övezet a szabadonálló beépítésű kertvárosias lakóterületek övezete. Az övezetben legfeljebb 4 lakás helyezhető el telkenként, ha egy lakásra minimum 250 m² telekterület jut. Beépítési paraméterek:

- a) beépítettség max. 30% ,
- b) zöldfelület min.: 50%,
- c) telekszélesség min.: 25,0m, mélység min.: 35,0m,
- d) a minimális telekterület, az építménymagasság és a beépítési mód tömbönként szabályozott.

Lf jelű építési övezetek

(falusias lakóövezetek)

9. §

(1) Az övezetek falusias lakóövezetek. Az övezetekben valamennyi, jelen rendelet 5. § (1) bekezdésében felsorolt épület elhelyezhető. Állattartó épületek esetén be kell tartani jelen rendelet 1. mellékletének előírásait; Hátsókert mérete ikres beépítés esetén min.: 10,0m, az összes többi esetben min.: 15,0m.

(2) Az Lf-1 jelű övezet az oldalhatáron álló, utcavonalas beépítésű falusias lakóterületek övezete. Az övezetben legfeljebb 2 lakás helyezhető el telkenként, ha egy lakásra minimum 400 m² telekterület jut. Beépítési paraméterek:

- a) beépítettség max. 30% ,
- b) zöldfelület min.: 40%,
- c) telekszélesség min.: 20,0m, mélység min.: 50,0m,
- d) a minimális telekterület, az építménymagasság és a beépítési mód tömbönként szabályozott.

(3) Az Lf-2 jelű övezet az oldalhatáron álló, épületsarokkal utcavonalon elhelyezkedő beépítésű falusias lakóterületek övezete. Az övezetben legfeljebb 2 lakás helyezhető el telkenként, ha egy lakásra minimum 400 m² telekterület jut. Beépítési paraméterek:

- a) beépítettség max. 30% ,
- b) zöldfelület min.: 40%,
- c) telekszélesség min.: 22,0m, mélység min.: 50,0m,
- d) a minimális telekterület, az építménymagasság és a beépítési mód tömbönként szabályozott.

(4) Az Lf-3 jelű övezet az oldalhatáron álló, előkertes beépítésű falusias lakóterületek övezete. Az övezetben legfeljebb 2 lakás helyezhető el telkenként, ha egy lakásra minimum 400 m² telekterület jut. Beépítési paraméterek:

- a) beépítettség max. 30% ,
- b) zöldfelület min.: 40%,
- c) telekszélesség min.: 20,0m, mélység min.: 55,0m,
- d) a minimális telekterület, az építménymagasság és a beépítési mód tömbönként szabályozott.

(5) Az Lf-4 jelű övezet az ikres beépítésű falusias lakóterületek övezete. Az övezetben legfeljebb 1 lakás helyezhető el telkenként. Beépítési paraméterek:

- a) beépítettség max. 30% ,
- b) zöldfelület min.: 40%,

- c) telekszélesség min.: 16,0m, mélység min.: 50,0m, az oldalkert min.: 4,0m.
- d) a minimális telekterület, az építménymagasság és a beépítési mód tömbönként szabályozott.

Vegyes területek

10. §

(1) A településközponti vegyes terület elsősorban a település intézményeinek elhelyezésére szolgáló terület.

(2) A településközponti vegyes területen elhelyezhető épületek:

- a) lakóépület,
- b) igazgatási épület,
- c) kereskedelmi, szolgáltató, szálláshely szolgáltató épület,
- d) vendéglátó épület,
- e) egyéb közösségi szórakoztató épület,
- f) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,
- g) sportépítmény,
- h) kivételesen elhelyezhető nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény valamint lakóépülethez és oktatási épülethez kapcsolódóan termelő kertészeti építmény.

(3) A településközponti vegyes területen levő tömbfeltárássra is alkalmazni kell a tömbfeltárások ütemezésére vonatkozó előírásokat.

Az egyes övezetekre vonatkozó előírások

11. §

(1) A Vt-1 jelű övezet a zárt sorú jellegű beépítésű településközponti vegyes területek övezete. Az övezetben valamennyi, jelen rendelet 10. §. (2) bekezdés a), b), c), d), e), f), g) és h) pontjaiban felsorolt létesítmény elhelyezhető a vonatkozó előírások betartásával, különös tekintettel a d), g) és h) pontokban felsorolt létesítményekre.

Beépítési paraméterek:

- a) zöldfelület min.: 20%,
- b) telekszélesség min.: 12,0m,
- c) a minimális telekterület, a beépítési százalék, az építménymagasság és a beépítési mód tömbönként szabályozott.

(2) A Vt-2 jelű övezet a zárt sorú beépítésű településközponti vegyes területek övezete. Az övezetben valamennyi, jelen rendelet 10. §. (2) bekezdés a), b), c), d), e), f), g) és h) pontjaiban felsorolt létesítmény elhelyezhető a vonatkozó előírások betartásával, különös tekintettel a d), g) és h) pontokban felsorolt létesítményekre. Beépítési paraméterek:

- a) zöldfelület min.: 20%,
- b) telekszélesség min.: 15,0m,
- c) a minimális telekterület, a beépítési százalék, az építménymagasság és a beépítési mód tömbönként szabályozott.

(3) A Vt-3 jelű övezet az oldalhatáron álló beépítésű településközponti vegyes területek övezete. Az övezetben valamennyi, jelen rendelet 10. §. (2) bekezdés a), b), c), e), f), g)

és h) pontjaiban felsorolt létesítmény elhelyezhető a vonatkozó előírások betartásával, különös tekintettel a g) és h) pontokban felsorolt létesítményekre. Beépítési paraméterek:

- a) zöldfelület min.: 25%,
- b) telekszélesség min.: 16,0m,
- c) a minimális telekterület, a beépítési százalék, az építménymagasság és a beépítési mód tömbönként szabályozott.

(4) A Vt-4 jelű övezet a szabadonálló beépítésű településközponti vegyes területek övezete. Az övezetben valamennyi, jelen rendelet 10. §. (2) bekezdés a), b), c), d), e), f), g) és h) pontjaiban felsorolt létesítmény elhelyezhető a vonatkozó előírások betartásával, különös tekintettel a d), g) és h) pontokban felsorolt létesítményekre. Beépítési paraméterek:

- a) zöldfelület min.: 25%,
- b) telekszélesség min.: 15,0m, oldalkert min.: 4,0m, hátsókert min.: 10,0m,
- c) a minimális telekterület, a beépítési százalék, az építménymagasság és a beépítési mód tömbönként szabályozott.

Gazdasági területek

12. §

(1) A gazdasági területek lehetnek:

- a) kereskedelmi, szolgáltató és
- b) ipari gazdasági területek.

Kereskedelmi, szolgáltató terület

13. §

(1) A kereskedelmi, szolgáltató terület elsősorban nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál.

(2) A kereskedelmi, szolgáltató területen elhelyezhető épületek:

- a) mindenfajta, nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület,
- b) a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások,
- c) igazgatási, egyéb irodaépület,
- d) parkolóház, üzemanyagtöltő,
- e) sportépítmény a gazdasági célú épületben dolgozók számára,
- f) oktatási, egészségügyi, szociális épület a gazdasági célú épületben dolgozók számára,
- g) egyéb közösségi szórakoztató épület.

(3)

(4) A Gksz-1 jelű övezet a kistelkes, kis beépítési magasságú kereskedelmi, szolgáltató területek övezete. Az övezetben elhelyezhető jelen rendelet 13. §. (2) bekezdésének a), b), c), e) és f) pontjaiban felsorolt épület. Beépítési paraméterek:

- a) zöldfelület min.: 20%,

b) a minimális telekterület, a beépítési százalék, az építménymagasság és a beépítési mód tömbönként szabályozott.

(5) A Gksz-2 jelű övezet a nagytelkes, kis beépítési magasságú kereskedelmi, szolgáltató területek övezete. Az övezetben elhelyezhető jelen rendelet 13. §. (2) bekezdésében felsorolt valamennyi épület. Beépítési paraméterek:

a) zöldfelület min.: 25%,

b) a minimális telekterület, a beépítési százalék, az építménymagasság és a beépítési mód tömbönként szabályozott.

(6) A Gksz-3 jelű övezet a nagytelkes, nagy beépítési magasságú kereskedelmi, szolgáltató területek övezete. Az övezetben elhelyezhető jelen rendelet 13. §. (2) bekezdésében felsorolt valamennyi épület. Beépítési paraméterek:

a) zöldfelület min.: 25%,

b) a minimális telekterület, a beépítési százalék, az építménymagasság és a beépítési mód tömbönként szabályozott.

Ipari terület

14. §

(1) Az ipari terület olyan gazdasági célú ipari építmények elhelyezésére szolgál, amelyek más beépítésre szánt területen nem helyezhetők el.

Az egyes övezetekre vonatkozó előírások

(2) A Gip-1 a kistelkes ipari területek övezete, ahol egyéb ipari létesítményeket lehet elhelyezni. Beépítési paraméterek:

a) zöldfelület min.: 25%,

b) a minimális telekterület, a beépítési százalék, az építménymagasság és a beépítési mód tömbönként szabályozott.

(3) A Gip-2 a nagytelkes ipari területek övezete, ahol az egyéb ipari létesítmények mellett zavaró hatású ipari létesítményeket is el lehet helyezni. Beépítési paraméterek:

a) zöldfelület min.: 40%,

b) a minimális telekterület, a beépítési százalék, az építménymagasság és a beépítési mód tömbönként szabályozott. A megengedett legnagyobb építménymagasság kötött technológia esetén meghaladhatja az övezetre előírt mértéket, de ebben az esetben sem lehet több 30,0m-nél.

(4) A Gip-3. jelű övezeten belül mezőgazdasági telephelyek helyezkednek el. Az övezeten belül állattartó telepek is létesíthetők.

(5) A Gip-3. jelű övezetre vonatkozó beépítési előírások:

a) telekterület új telekalakítás esetén min 2000m²; a kialakult telkek e méret alatt is beépíthetők,

b) legnagyobb beépítettség max. 30 %,

c) legkisebb zöldfelület min. 40 %,

d) legnagyobb építménymagasság max. 7,5 m, amely technológiai szükségszerűség igazolása mellett elérheti a 15 métert,

- e) beépítési mód szabadonálló, az épületek nyeregtetők lehetnek; ettől eltérni csak technológiai igény esetén lehet,
- f) építési engedélyhez kötött tevékenység esetén kötelező az egyedi telkeket min. hármas fasorral körbevenni.

(6) A Gip-4. jelű övezeten belül kizárólag az ivóvíz ellátáshoz kapcsolódó létesítmények helyezhetők el. A telekméreteket és a beépítési paramétereket az általános előírásokon belül a technológiai igények határozzák meg.

Üdülőtérületek

15. §

(1) Az üdülőtérület elsősorban üdülőépületek elhelyezésére szolgál.

(2) A település üdülőtérületei üdülőházas övezetbe tartoznak.

(3)² A területek az Üü jelű övezetbe sorolandók. Az övezetben elhelyezhetőek üdülőépületek, üdülőtáborok, kempingek és a pihenést, üdülést, rekreációt elősegítő és kiszolgáló épületek, melyek változó üdülői kör tartózkodására szolgálnak. Beépítési paraméterek:

- a) zöldfelület min.: 40%,
- b) a minimális telekterület, a beépítési százalék, az építménymagasság és a beépítési mód tömbönként szabályozott.

Különleges területek

16. §

(1) Különleges terület:

- a) Kt jelű, temető övezete,
- b) Kkp jelű, kegyeleti park övezete,
- c) Ks jelű, sportpályák övezete,
- d) Kst jelű, strandfürdő övezete,
- e) Ksl jelű, turisztikai célú övezet,
- f) Kho jelű, horgászó övezete,
- g) Kszo jelű, speciális szociális otthon övezete,
- h) Ksz jelű, szennyvíztisztító övezete,
- i) Kh jelű, hulladékudvar övezete.

(2) A Kt jelű övezet temető céljára használt és fenntartott terület, melyet más célra nem lehet igénybe venni. A temető bővítése során gondoskodni kell az 1999. évi törvény valamint a végrehajtására kiadott 145/1999. (X. I.) Korm. rendelet előírásainak érvényre juttatásáról. A temetőkön belül kápolna és kripták épületek helyezhetők el. A beépítési paraméterek az OTÉK-ban meghatározottak lehetnek. A megengedett legnagyobb maximális építménymagasság 5,0 m, ebbe kápolnatornyot nem kell beszámítani. A beépítettség legfeljebb 15% lehet, melybe a fedett sírokat nem kell beszámítani. A temetőben elhelyezhető sírjel építménymagassága – kivéve a képzőművészeti alkotást –

2 A 15. § (3) bekezdése a Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 2.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

nem lehet nagyobb mint a sír hossza; „fedett” sír magassága nem lehet nagyobb mint 0,8m.

(3) A Kkp jelű övezet a kegyeleti park övezete. Az övezetben új épület, építmény csak a kegyeleti célokat kiszolgáló létesítmény lehet jelen rendelet 16. §. (2) bekezdésének betartásával.

(4) A Ks jelű övezet a sportpályák övezete. Az övezeten belül sportolás és szabadidő eltöltésére szolgáló létesítményeket szabad elhelyezni. Az övezetet kiszolgáló parkolóterületet saját telken belül, közvetlenül az Alkotmány utcához kapcsolódóan kell elhelyezni. Beépítési paraméterek:

- a) legnagyobb beépítettség max. 20 %,
- b) legkisebb zöldfelület min. 40 %,
- c) legnagyobb építmény magasság technológiai szükségesség szerint,
- d) szabadonálló beépítés.

(5) A Kst jelű övezet a strandfürdő övezete. Az övezeten belül a strandfürdő épületei, építményei valamint kereskedelmi és vendéglátó létesítmények helyezhetőek el. A terület bővítése csak a szennyvíztisztító védőtávolságának 300m-re történő csökkentése után lehetséges. Beépítési paraméterek:

- a) legnagyobb beépítettség max. 20 %,
- b) legkisebb zöldfelület min. 50 %,
- c) legnagyobb építmény magasság 5,5m, ezt meghaladó építménymagasság technológiai kényszer esetén lehetséges,
- d) szabadonálló beépítés.

(6) A Ksl jelű övezet turisztikai rendeltetésű övezet. Az övezeten belül sportpályák, vendéglátási, kereskedelmi, szálláshely szolgáltató létesítmények, skanzen, a lótarás és lovassport valamint speciális őshonos magyar állatfajták bemutatására szolgáló épületek, építmények helyezhetőek el. Az állattartó épületeket az egyéb létesítményektől elkülönítetten kell elhelyezni és min. 15,0m-es fásítással kell körbevenni. A keletkező trágya csak zártan tárolható. Beépítési paraméterek:

- a) legnagyobb beépítettség max. 20 %,
- b) legkisebb zöldfelület min. 50 %,
- c) legnagyobb építmény magasság 7,5m, ezt meghaladó építménymagasság technológiai kényszer esetén lehetséges,
- d) szabadonálló beépítés.

(7) A Kho jelű övezet a horgászto mellett terület övezete. Az övezetben a horgászat létesítményei, szabadtéri sportpályák és pihenőhelyek, a horgászatot kiszolgáló kereskedelmi és vendéglátó létesítmények helyezhetőek el. Beépítési paraméterek:

- a) legnagyobb beépítettség max. 15 %,
- b) legkisebb zöldfelület min. 50 %,
- c) legnagyobb építmény magasság 7,5m,
- d) szabadonálló beépítés.

(8) A Kszo jelű övezet a speciális szociális otthon építési övezete. Az övezetben csak az alaplétesítményhez kapcsolódó épületek, építmények helyezhetőek el a vonatkozó egészségügyi rendeletek betartásával. Beépítési paraméterek:

- a) legnagyobb beépítettség max. 30 %,
- b) legkisebb zöldfelület min. 40 %,

- c) legnagyobb építmény magasság 7,5m,
- d) szabadonálló beépítés.

(9) A Ksz jelű övezet a szennyvíztisztító övezete. Védőtávolságának 500m-ről 300m-re történő csökkentése a strand bővítésének előfeltétele. Véderdő létesítése szükséges a telep északi és keleti telekhatára mentén min.30m széles sávban. A területen a szennyvíztisztítókra vonatkozó általános előírásokat kell betartani.

(10) A Kh jelű övezet a hulladékudvar övezete. A komposztálható hulladékok, a bontási törmelékek, és az egyéb helyben kezelendő hulladékok kezelésére, a dögkamra elhelyezésére szolgáló terület. Kerítés, felügyelet és ellenőrzés kialakítása ill. biztosítása szükséges. A telket min. 30m-es véderdősávval kell körbevenni.

IV. Fejezet *Beépítésre nem szánt területek*

17. §

A beépítésre nem szánt területek lehetnek:

- a) közlekedési és közműterületek,
- b) zöldterületek,
- c) erdőterületek,
- d) mezőgazdasági területek és
- e) vízgazdálkodási területek.

Közlekedési és közműterületek

18. §

(1) A közlekedési terület elsősorban a közutak és csomópontjainak elhelyezésére szolgál.

(2)

(3) A közlekedési területek az alábbi övezetekre tagozódnak:

- a) Kök jelű, vasúti övezet. Az övezeten belül csak vasúti létesítmények helyezhetők el.
- b) Köu-II. jelű, országos főutak övezete, építési területük 40,0m. Külterületen az út tengelyvonalához képest kerítést 30,0 m-nél, épületet 40,0 m-nél közelebb nem lehet elhelyezni.
- c) Köu-III. jelű, országos mellékutak övezete, építési területük 30,0 m. Külterületen az út tengelyvonalához képest kerítést 25,0 m-nél, épületet 30,0 m-nél közelebb nem lehet elhelyezni.
- d) Köu-2. jelű a helyi gyűjtőutak övezete, építési területük ill. szabályozási szélességük 22,0m.
- e) Köu-3. jelű a lakóutak övezete, építési területük új utca nyitása esetén min. 14,0 m.
- f) Köu-4. jelű tervezett út fontosabb külterületi kiszolgáló utak övezete, építési területük min. 16,0 m. Az út tengelyvonalához képest kerítést 15,0 m-nél, épületet 20,0 m-nél közelebb nem lehet elhelyezni.

- g) Köu-5. jelű, vegyesforgalmú utak övezete; építési területük min. 8,0m. Az övezetben azonos burkolaton bonyolódik a gyalogos és a gépjármű forgalom.
- h) Köu-6. jelű, egyéb utak /gyalogos-kerékpáros, jelentősebb földutak, stb. / övezete. Építési területük belterületen min. 6,0 m, külterületen min.12,0 m. Külterületen az út tengelyvonalához képest kerítést 11,0 m-nél, épületet 16,0 m-nél közelebb nem lehet elhelyezni.
- i) Kö-r jelű, mezőgazdasági repülőtér övezete. A környezetét épülettel csak olyan mértékig szabad megközelíteni, hogy a repülőtér működőképessége megmaradjon.

Zöldterületek

19. §

(1) Zöldterület a településen belül a közkertek és a közparkok övezete. A közkertek övezeti jele Zkk, a közparkoké Zkp.

(2) A területek továbbfejlesztésénél be kell tartani az általános előírásokat.

(3) A zöldterületeken a növényzeten kívül elhelyezhető ill. kialakítható:

- a) sétaút, pihenőhely,
- b) szabadtéri művészeti alkotás, emlékmű,
- c) játszótér a Nyírfa, a Kalocsa Róza és a Kodály utcákban.

(4) A Zkp jelű közpark övezetben jelen rendelet 19. §-ában megengedett létesítményeken túl városi rendezvények lebonyolítására alkalmas rendezvénytér alakítható ki nézőtérrel. A rendezvénytér csak úgy alakítható ki, hogy határvonalánál a temetőkre ill. kegyeleti parkokra előírt környezetvédelmi határértékek betarthatóak legyenek.

Erdőterületek

20. §

(1) Az erdőterület erdő céljára szolgáló terület. Az erdők területe az Má-II. és Má-III. jelű mezőgazdasági övezetek területének felhasználásával növelhető.

(2) Az erdőterület rendeltetése szerint:

- a) gazdasági,
- b) védelmi és
- c) egészségügyi, turisztikai besorolású lehet.

(3) Az Eg övezeti jelű gazdasági rendeltetésű erdőterületen épületet elhelyezni az OTÉK előírásainak betartásával lehet.

(4) Az Ev1 övezeti jelű területek a védő erdők övezete. Az övezeten belül épületet tilos elhelyezni. A terület művelési ágát ill. rendeltetését csak akkor szabad megváltoztatni, ha a védendő funkció megszűnik.

(5) Az Ev2 övezeti jelű területek a védett erdők övezete. Az övezeten belül épületet tilos elhelyezni.

(6) Az Ee övezeti jelű területek az egészségügyi, turisztikai erdők övezete. Az övezeten belül elhelyezhetőek szabadidő eltöltésére szolgáló létesítmények / sétautak, padok, tűzrakó helyek, esőbeállók, tájékoztató táblák, ivókutak, egyéb ivóvízvételi helyek, állatok bemutatására szolgáló épületek,... /, szabadtéri sportpályák. A beépítettség 10 ha-t meghaladó nagyságú területen legfeljebb 5% lehet.

Mezőgazdasági területek

21. §

(1) A mezőgazdasági rendeltetésű terület a település külterületének a növénytermesztés és az állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és tárolás céljára szolgáló része. Állattartó épületek / nem állattartó telep! / létesítése esetén mezőgazdasági terület esetén is érvényesek jelen rendelet 1. mellékletének előírásai.

(2) A mezőgazdasági rendeltetésű területen:

- a) az OTÉK 32. §-ában felsorolt létesítmények;
- b) a mezőgazdasági termeléssel kapcsolatos üzemi építmények (terménytároló, feldolgozó, mezőgazdasági gépjavító);
- c) növénytermesztés céljára szolgáló növényház (üvegház) és fóliasátor;
- d) prэшáz, mezőgazdasági terményfeldolgozó, állattartó, szerszám-, vegyszer-, kigépjavító, terménytároló (továbbiakban gazdasági épület) és pince;
- e) biztonsági okokból szükséges őrház;
- f) valamint lakóépület helyezhető el.

(3) A telkek nagyságtól függően az alábbiak szerint építhetők be:

- a) 720 m²-t el nem érő telken tilos építményt elhelyezni.
- b) 720 – 1500 m² nagyságú telken – a nádas, gyepek, és szántó művelési ágban nyilvántartott kivételével – 3%-os beépítettséggel elsősorban a tárolás célját szolgáló gazdasági épület és pince helyezhető el egyetlen gazdasági épületként. Ezen épületek földszintesek lehetnek, építménymagasságuk legfeljebb 4,5 m lehet. A tetőtér beépíthető.
- c) 1500 m²-t meghaladó nagyságú telken 3%-os beépítettséggel jelen rendelet 21. §. (1) bekezdésében felsorolt épületek helyezhetőek el, kivéve az (1) f) pontjában felsorolt épületet. Az épületek földszintesek lehetnek, építménymagasságuk legfeljebb 5,5m lehet. A tetőtér beépíthető.

(4) Szőlő, gyümölcs és kert művelési ág esetén legalább 3000 m², egyéb művelési ág esetén legalább 6000 m² telekterület felett helyezhető el jelen rendelet 21. §. (1) f) pontjában ismertetett lakóépület, ha:

- a) azt meglévő létesítmény védőterülete nem tiltja,
- b) a telek legalább magánútról megközelíthető,
- c) az infrastruktúra ellátása megoldott,
- d) a segélykérés lehetősége megoldott,
- e) a telek átlagos szélessége legalább 30m. A telek beépítettsége legfeljebb 3% lehet, ezen belül az önálló lakóépület legfeljebb a beépítettség 1,5%-át jelentheti.

(5) Mezőgazdasági területen több önálló telekből az OTÉK 29. §. (5) bekezdése szerinti birtoktest alakítható ki. A birtokközpont beépítését a 29. §. (5), (6), (7) és (8) bekezdései szabályozzák. A birtokközponton az általános előírásokon túl lakóépület csak akkor építhető, ha teljesülnek jelen rendelet 22. §-ának előírásai is.

Mezőgazdasági területen lakóépület építésére vonatkozó előírások

22. §

(1)

(2) Önálló telken lakóépület építése esetén tanyaudvart kell kialakítani.

(3) A tanyaudvaron jelen rendelet 21. §. általános, a teljes földrészletre vonatkozó előírásai egyidejű betartása mellett, a tanyaudvar 30%-ot meg nem haladó beépítettségével földszintes lakó- és gazdasági épületeket szabad elhelyezni. Az épületek építménymagassága az 5,50m-t, lakóépület esetében a 6,50m-t nem haladhatja meg. (Az 5,50m –t meghaladó építménymagasságú épületet csak akkor szabad elhelyezni, ha azt technológiai szükségszerűség indokolja.) A lakóépületek padlósíntje min. +0,70 m kell legyen a környező terepszinthez képest.

(4) A tanyaudvaron a beépítési mód lehet szabadon álló, oldalhatáron álló vagy körülépített udvaros, de:

- a) épülettel, engedélyköteles építménnyel a szomszédos földrészlet határát 3m-nél jobban nem szabad megközelíteni, és
- b) az építési vonal az országos közúthálózat számozott útja mentén úttengelytől mérve min. 50,0m, állattartó épületek elhelyezésénél alkalmazni kell jelen rendelet 1. mellékletének előírásait.

(5) Jelen rendelet érvénybelépésekor tanyahelyként nyilvántartott tanyahely fenntartása és beépítése akkor is megengedett, ha nem felelnek meg jelen rendelet előírásainak, kivéve, ha valamely létesítmény védőterülete vagy biztonsági sávja ezt nem engedi meg. /Fenntartás: meglévő épületek megtartása és korszerűsítése funkcióváltás és az épületek bővítése a beépítési % növelése nélkül; amennyiben a tanyahelyen jelenleg nincs épület, a telekterület nagyságától el lehet tekinteni, minden egyéb vonatkozó előírás betartandó. /

Az egyes övezetekre vonatkozó előírások

Má-I. jelű övezet előírásai

/öntözőfürtökkel ellátott mezőgazdasági övezet/

23. §

(1) Az övezetben az öntözőrendszer létesítményein túl egyéb létesítményt nem szabad elhelyezni.

(2) Az övezet területei birtoktest kialakításába beszámíthatóak, birtokközpont az övezetben nem alakítható ki.

(3) Az övezet és az Má-II. jelű övezet határvonala az Má-I. jelű övezet területének változása szerint módosulhat úgy, hogy az Má-I. jelű övezet területe növelhető az Má-II. övezet irányába

Má-II. jelű övezet előírásai

/intenzív használatú mezőgazdasági területek övezete/

24. §

(1) Az övezetben, ha azt biztonsági előírás ill. valamely létesítmény védőterülete nem tiltja, jelen rendelet 21. §. (2) bekezdésében felsorolt valamennyi létesítményt el lehet helyezni.

(2) Az övezet teljes területe beszámítható birtoktest kialakításába, birtokközpont az általános és jelen rendelet előírásainak betartása mellett létesíthető.

Má-III. jelű övezet előírásai

/korlátozott használatú mezőgazdasági övezet/

25. §

(1) Az övezetben, ha azt biztonsági előírás ill. valamely létesítmény védőterülete nem tiltja, jelen rendelet 21. §. (2) bekezdésében felsorolt valamennyi létesítmény elhelyezhető, kivéve:

- a) állattartó telep és
- b) állattartó telep céljára kialakított birtokközpont.

(2) Az övezet területei birtoktest kialakításába beszámíthatóak, birtokközpont kialakítható, ha az nem állattartó telep elhelyezését szolgálja és az elhelyezett létesítmények által okozott környezetterhelés a belterületen már nem haladja meg a lakóterületekre előírt határértékeket.

Má-IV. jelű övezet

/rétek, gyepök övezete/

26. §

(3) Az övezetben tilos a művelési ág megváltoztatása; épületet, építményt csak a gyepgazdálkodáshoz kapcsolódóan lehet elhelyezni.

Mk jelű övezet

Kertes mezőgazdasági övezet

27. §

(1) Az Mk jelű övezetben csak jelen rendelet 21. §. (3) bekezdés b) pontjában ismertetett épület, építmény helyezhető el oldalhatáron és utcavonalon álló beépítéssel.

(2) Tilos az övezetben birtokközpont kialakítása; az övezet területeit birtokközpont kialakításába nem lehet beszámítani.

Vízgazdálkodási területek

28. §

- (1) A vízgazdálkodással összefüggő területek:
- a) közcélú nyílt csatornák medre és parti sávja,
 - b) állóvizek medre és parti sávja,
 - c) vízállásos, nádas területek.

Az egyes övezetekre vonatkozó előírások

(2) A V1 jelű övezet a ATIVIZIG kezelésű főcsatornák övezete; maga a vízfelület. A V1n jelű övezet ATIVIZIG kezelésű csatornák nádas alövezete. Az alövezetek művelési ágát csak vízügyi érdekből lehet megváltoztatni. A V1eg jelű övezet ATIVIZIG kezelésű csatornák gazdasági erdő alövezete. Az alövezetek művelési ágát csak vízügyi érdekből lehet megváltoztatni. A gazdasági használatnak megfelelő művelés folytatható. A V1e jelű övezet ATIVIZIG kezelésű csatornák erdő alövezete. Az alövezetek művelési ágát csak vízügyi érdekből lehet megváltoztatni. A V1g jelű övezet ATIVIZIG kezelésű csatornák gyp alövezete. Az alövezetek művelési ágát csak vízügyi érdekből lehet megváltoztatni.

(3) A V2 jelű övezet a társulati kezelésű csatornák övezete; maga a vízfelület A V2n jelű övezet a társulati kezelésű csatornák nádas alövezete. Az alövezetek művelési ágát csak vízügyi érdekből lehet megváltoztatni.

(4) A Vh jelű övezet a halastavak övezetei. Az övezetben csak vízgazdálkodáshoz, a haltenyésztéshez és tartáshoz, a horgászathoz kapcsolódó létesítmények helyezhetőek el.

V. Fejezet

Környezet- és természetvédelem művi értékek védelme

29. §

Környezetvédelem

30. §

(1) Tilos a település területén a hígtrágyás állattartás, az állattartás során keletkező trágyát zárt tárolóban kell tárolni. A keletkező hígtrágya elhelyezésére a települési szennyvíztelep mellett központi elhelyező-telepet kell létesíteni.

(2)

(3)

(4)

Természetvédelem

31. §

(1) A potenciális természeti területeken és az ökológiai hálózat területein tilos a művelési ág megváltoztatása, kivéve, ha azzal a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatósága is egyetért.

(2)

(3)

Általános biztonsági előírások

Közlekedési létesítmények védőterületei

32. §

(1) Közmű és energiaszállító vezetékek és létesítmények védőterületei

(2) A vízműtelepek és vezetékek védőterületeire az üzemeltető és az engedélyező hatóság által előírtakat kell betartani.

(3)

(4) A közterületen létesítendő közművezetékek elrendezésére a közművek üzemeltetőinek és hatóságainak előírásait kell betartani.

(5) A közterületeken létesítendő gázvezetékekre a közművek üzemeltetőinek és hatóságainak előírásait kell betartani.

(6) Villamos berendezések biztonsági övezete: föld feletti nyomvonalas létesítménynél: 120 kV feszültségen 13m; nyomvonal tengelytől 15 m, 1 – 20kV középfeszültségen 5,0m; nyomvonal tengelytől 7 m. Mobiltelefon átjátszó állomás és önálló, nemcsak az adott telken levő épületet ellátó antennaépítmény csak a Gip-1 és Gip-2 építési övezetekben helyezhetőek el.

Vízügyi érdekek védelme

(7) A vízelvezető és öntözőcsatornák működőképességét – függetlenül azok tulajdonosaitól ill. kezelőitől – fenn kell tartani. Építési tilalmi területek:

- a) Királyhegyesi-Száraz-ér, a Kutas-ér és a Reformátuskovácsháza-Kunágotaéri csatornák mentén 6-6 m,
- b) minden további csatorna mentén 3-3m,
- c) töltésezett halastavak mentén 10,0m.

Bányászati érdekek védelme és tilalma

(8)

(9) Tilos külszíni bányát nyitni:

- a) a település teljes belterületén,
- b) beépítésre szánt területen,
- c) az Má-III. jelű mezőgazdasági övezetben a belterületi határ 300m-es környezetében,

- d) a belterület déli határvonala és a Battonyai út közötti meglévő és tervezett erdőterületeken,
- e) természetvédelmi terület / helyi és országos védetség esetén egyaránt /, egyedi tájérték és az Üü, Kho és Ksl jelű övezetek min. 300m-es környezetén belül.

(10) Külszíni bánya nyitásának engedélyezési eljárása keretén belül meg kell határozni a környezetbe illeszkedően a rekultiválás módját is.

Sajátos jogintézmények

33. §

(1) Beültetési kötelezettség elrendelése szükséges belül:

- a) a 274/1 hrsz-ú óvoda védelme érdekében az óvoda és a piac telke között,
- b) a 2429/3 hrsz-ú iparterületi telken a lakóterület védelme érdekében,
- c) a Végegyházi út déli oldalának ipari területén a Királyhegyesi-Szárazér védelme érdekében.

(2)

VI. Fejezet Záró rendelkezések

34. §

(1) A rendelet 2005. január 1. napján lép hatályba. Jelen rendelet hatályba lépésével egy időben, Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének a város Általános Rendezési Tervének szabályozási előírásairól szóló, a 18/1992. (XI. 1.) és a 24/1993. (XII. 27.) sz. kt. rendeletekkel módosított 20/1991. (IX. 23.) sz. kt. rendelete, a 67-es majori hobbitelkek hasznosítására és beépítésére vonatkozó 9/1993. (V.27.) sz. kt. rendelete, a település külterületének Általános Rendezési Terve szabályozási előírásairól szóló, a 3/1996. (III. 7.) és a 14/1999. (V. 27.) sz. kt. rendelettel módosított 19/1993. (XII. 27.) sz. kt. rendelete, az Orosházi út déli oldala Részletes Rendezési Terve szabályozási előírásairól szóló 2/1996. (IV. 8.) sz. kt. rendelete hatályát veszti.

(2) Jelen rendelet előírásait a folyamatban levő ügyek elbírálásánál is alkalmazni kell.

(3) Jelen rendeletben nem szabályozott esetekben az országos érvényű előírásokat kell alkalmazni.

Záradék

35. §

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.

Állattartó létesítmények védőtávolságai

1. A kis haszonállatok ketrece, ólja, kifutója ásott kúttól min. 10,0 m, fúrt kúttól min. 5,0 m távolságra helyezhető el.

2. A nagy haszonállatok istállója, kifutója, komposztáló, siló, szemégyűjtő, almostrágya és trágyalé gyűjtő ásott kúttól min. 15,0 m, fúrt kúttól min. 10,0 m, csatlakozó vízvezetékétől min. 2,0 m, vízvezetéki „kerti csaptól” min. 3,0 m távolságra legyen.

3. Zárt trágyatároló, zárt trágyalégyűjtő és az állattartó épület között nem kell védőtávolságot tartani, ha:

3.1. az vízzáró kivitelű és csatornaszellőzővel ellátott zárt fedlappal készült és

3.2. az épület állékonyságát nem veszélyezteti.

4. Méheket egészségügyi, oktatási és nevelési intézmény telekhatárától 250m-en belül tilos tartani.

A haszonállattartást szolgáló új épületek és építmények (kifutó, trágyatároló, trágyalégyűjtő) elhelyezési távolsága lakóépülettől (a távolság méterben)

Az állatok darabszáma	kis haszonállat			nagy haszonállat		
	baromfi	liba-kacsa	egyéb	szarvasmarha	ló	egyéb
2-ig	6	6	6	10	10	10
2-5	6	6	6	15	10	15
5-15	6	6	6	ke	10	ke
15-25	6	6	6	ke	ke	ke
25-50	8	10	10	tilos tartani	ke	ke
50-100	10	ke	ke	tilos tartani	tilos tartani	tilos tartani
100-200	ke	ke	ke	tilos tartani	tilos tartani	tilos tartani
200 fölött	ke	ke	ke	tilos tartani	tilos tartani	tilos tartani

(A helyi állattartási rendelet a táblázatban foglaltakhoz képest szigorúbb előírást megállapíthat.)

ke: külön engedély alapján ÁNTSZ, környezetvédelmi és állategészségügyi szakvélemény figyelembevételével

kis haszonállat: baromfi, nyúl, galamb,...

nagy haszonállat: szarvasmarha, ló, szamár, bivaly, kecske, juh, sertés

Létesítéskor az alábbiakat is figyelembe kell venni a belterületi határhoz 300m-nél közelebbi állattartás esetén:

1. Az egyidejűleg tartható állatok száma az 50 számos állatot nem haladhatja meg.
2. A trágyatárolók és az ólak csurgalék vizét, és a tartás során keletkező hígtrágyát zárt, fedett műtárgyakban kell gyűjteni. Sertéstartás esetén, az almos trágya számára is fedett tárolót kell kialakítani.
3. A telek állattartásra szolgáló részét a lakóháztól elkülönítetten kell kialakítani, az állattartási rendeletben előírt védőtávolságok megtartása mellett, és a telekrész körül fasor telepítése kötelező.

Elővásárlási jogot kell bejegyezni Mezőkovácsháza Város Önkormányzata részére

1. a 273, 274/2, 275, 276 és 277 hrsz-ú telkekre a piac, vásárcsarnok és szükséges kiszolgáló létesítményeinek elhelyezése érdekében,
2. a 754/1, 754/4, 754/5, 755/2, 755, 756, 757 és 758 hrsz-ú telkekre a katolikus templom körüli településközponti városkép színvonalas kialakítása érdekében,
3. a 749, és a 750 hrsz-ú telkekre az Alkotmány utca szélesítése és a központi városkép színvonalas kialakítása érdekében,
4. a 446/1 és 446/5 hrsz-ú telkekre a beépíthetőség és a központi tér teljes térfalának kialakítása érdekében,
5. a 2416/1, 2415/1, 2415/2, 2414/1, 2414/2, 62/1, 62/2, 060/2, 060/5, 060/6 hrsz-ú telkekre sport, szabadidő és turisztikai célú létesítmények elhelyezése, ezek védelme illetve ezekhez terület biztosítása érdekében.